



Led PANELCOB




NL- COB07W

- Potencia: 7W
- Reproducción color: Ra: >80
- Luminosidad: 560 lm.
- Voltaje: AC220V / 50Hz.
- Temp. color: 6500K
- Factor potencia: >0,9
- Formato: redondo
- Calado: Ø 75mm.
- 35 mA

NL- COB07WC

- Potencia: 7W
- Reproducción color: Ra: >80
- Luminosidad: 560 lm.
- Voltaje: AC220V / 50Hz.
- Temp. color: 2700K
- Factor potencia: >0,9
- Formato: redondo
- Calado: Ø 75mm.
- 35 mA



A: Calado para embutir.
B: Driver.

NL- COB10W

- Potencia: 10W
- Reproducción color: Ra: >80
- Luminosidad: 900 lm.
- Voltaje: AC220V / 50Hz.
- Temp. color: 6500K
- Factor potencia: >0,9
- Formato: redondo
- Calado: Ø 110mm.
- 50 mA

NL- COB10WC

- Potencia: 10W
- Reproducción color: Ra: >80
- Luminosidad: 900 lm.
- Voltaje: AC220V / 50Hz.
- Temp. color: 2700K
- Factor potencia: >0,9
- Formato: redondo
- Calado: Ø 110mm.
- 50 mA

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de aluminio.
- Incluye led driver.
- Encendido al instante.
- Sin ruido, ni parpadeo.
- Libre de mercurio.
- Incluye accesorios de instalación.
- Para colocar en cielorrasos o paredes.

NL- COB15W

- Potencia: 15W
- Reproducción color: Ra: >80
- Luminosidad: 1350 lm.
- Voltaje: AC220V / 50Hz.
- Temp. color: 6500K
- Factor potencia: >0,9
- Formato: redondo
- Calado: Ø 155mm.
- 75 mA

NL- COB15WC

- Potencia: 15W
- Reproducción color: Ra: >80
- Luminosidad: 1350 lm.
- Voltaje: AC220V / 50Hz.
- Temp. color: 2700K
- Factor potencia: >0,9
- Formato: redondo
- Calado: Ø 155mm.
- 75 mA

IP44



NL- COB20W

- Potencia: 20W
- Reproducción color: Ra: >80
- Luminosidad: 1800 lm.
- Voltaje: AC220V / 50Hz.
- Temp. color: 6500K
- Factor potencia: >0,9
- Formato: redondo
- Calado: Ø 175mm.
- 101 mA

NL- COB20WC

- Potencia: 20W
- Reproducción color: Ra: >80
- Luminosidad: 1800 lm.
- Voltaje: AC220V / 50Hz.
- Temp. color: 2700K
- Factor potencia: >0,9
- Formato: redondo
- Calado: Ø 175mm.
- 101 mA



NL- COB30W

- Potencia: 30W
- Reproducción color: Ra: >80
- Luminosidad: 2700 lm.
- Voltaje: AC220V / 50Hz.
- Temp. color: 6500K
- Factor potencia: >0,9
- Formato: redondo
- Calado: Ø 210mm.
- 151 mA

NL- COB30WC

- Potencia: 30W
- Reproducción color: Ra: >80
- Luminosidad: 2700 lm.
- Voltaje: AC220V / 50Hz.
- Temp. color: 2700K
- Factor potencia: >0,9
- Formato: redondo
- Calado: Ø 210mm.
- 151 mA

