


# Tubos Led

artefactos



- No requiere arrancador ni balasto.
- No posee radiación UV.
- Libre de mercurio.
- Pueden reemplazar tubos fluorescentes. en forma simple y directa.
- Resisten vibraciones y golpes.
- Poseen mayor vida útil.
- Carga térmica más baja.
- Consumo bajo de energía.
- Tiempo de precalentamiento: 0,0 S
- Tiempo de arranque: <1,0 S
- Duración de vida: 40.000 hs.
- Factor de potencia >0,95
- Voltaje: AC220V
- Frecuencia: 50Kz
- Diámetro D: 2,6 cm.
- Ángulo: 320°



## Tubos Led

Código	Led QTY	Potencia	Temp. Color	Luminosidad	Longitud L	Luz	Unidades por bulto
NL-TG9W	48 leds SMD2835	9W	6500K	> 900 Lm	60cm.	fría	25
NL-TG9WC	48 leds SMD2835	9W	2700K	> 900 Lm	60cm.	cálida	25
NL-TG18W	96 leds SMD2835	18W	6500K	> 1800 Lm	120cm.	fría	25
NL-TG18WC	96 leds SMD2835	18W	2700K	> 1800 Lm	120cm.	cálida	25
NL-TG45W	192 leds SMD2835	45W	6500K	> 4275 Lm	240cm.	fría	25
NL-TG45WC	192 leds SMD2835	45W	2700K	> 4275 Lm	240cm.	cálida	25

Código	Led QTY	Potencia	Temp. Color	Luminosidad	Longitud L	Luz	Unidades por bulto
NL-TG9WB	48 leds SMD2835	9W	6500K	> 900 Lm	60cm.	fría	25
NL-TG9WBC	48 leds SMD2835	9W	2700K	> 900 Lm	60cm.	cálida	25
NL-TG18WB	96 leds SMD2835	18W	6500K	> 1800 Lm	120cm.	fría	25
NL-TG18WBC	96 leds SMD2835	18W	2700K	> 1800 Lm	120cm.	cálida	25



NOVA ELECTRICITY S.A.  
E-mail: adm.novaelectricity@yahoo.com.ar  
Web: www.novaelectricity.com