



Sistemas de iluminación Pública

NL- ST75W

- Potencia: 75W
- 90-305VAC
- Corriente máx.: 0.85 Amp.
- Lúmenes: 9.750 lm.
- IP: 66
- Beam Angle: 70*130°
- Temp. color: 5700K
- Factor de Potencia: >0.95
- Eficiencia de driver: >94%

NL- ST150W

- Potencia: 150W
- 90-305VAC
- Corriente máx.: 1.67 Amp.
- Lúmenes: 19.500 lm.
- IP: 66
- Beam Angle: 70*130°
- Temp. color: 5700K
- Factor de Potencia: >0.95
- Eficiencia de driver: >94%

NL- ST110W

- Potencia: 110W
- 90-305VAC
- Corriente máx.: 1.25 Amp.
- Lúmenes: 14.300 lm.
- IP: 66
- Beam Angle: 70*130°
- Temp. color: 5700K
- Factor de Potencia: >0.95
- Eficiencia de driver: >94%

NL- ST225W

- Potencia: 225W
- 90-305VAC
- Corriente máx.: 2.5 Amp.
- Lúmenes: 29.250 lm.
- IP: 66
- Beam Angle: 70*130°
- Temp. color: 5700K
- Factor de Potencia: >0.95
- Eficiencia de driver: >94%

NL- ST180W

- Potencia: 180W
- 90-305VAC
- Corriente máx.: 2.0 Amp.
- Lúmenes: 23.400 lm.
- IP: 66
- Beam Angle: 70*130°
- Temp. color: 5700K
- Factor de Potencia: >0.95
- Eficiencia de driver: >94%

NL- ST265W

- Potencia: 265W
- 90-305VAC
- Corriente máx.: 2.95 Amp.
- Lúmenes: 34.450 lm.
- IP: 66
- Beam Angle: 70*130°
- Temp. color: 5700K
- Factor de Potencia: >0.95
- Eficiencia de driver: >94%

